

# SLUŽBENI GLASNIK

## OPĆINE ŽUPA DUBROVAČKA

Broj 16	Godina XV.	Srebreno, 23. Lipnja 2015.	Uprava i uredništvo: Srebreno, - tel. 487 476 List izlazi po potrebi.
---------	------------	----------------------------	---

### SADRŽAJ

#### OPĆINSKO VIJEĆE

01. Odluka o donošenju Izmjena i dopuna DPU-a GROBLJE.....1.

Na temelju članka 86. i 87. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine", broj: 153/13) i članka 34. Statuta Općine Župa dubrovačka ("Službeni glasnik Općine Župa dubrovačka", br. 08/09 i 06/13) Općinsko Vijeće Općine Župa dubrovačka na 18. sjednici održanoj 23.06.2015. godine donosi:

#### ODLUKU

##### **o donošenju izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja „Groblje“**

#### A. OPĆE ODREDBE

##### **Članak 1.**

- (1) Donose se Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja "Groblje" (u nastavku DPU ili Plan).

##### **Članak 2.**

- (1) Izmjene i dopune Plana izradila je tvrtka Trames Consultants d.o.o. iz Dubrovnika.
- (2) Plan se sastoji 1 (jedne) knjige sljedećeg sadržaja:

#### I – OSNOVNI DIO PLANA

##### **I.1.**

#### **TEKSTUALNI DIO IZMJENA I DOPUNA PLANA**

I.1.1. Odredbe za provođenje izmjena i dopuna detaljnog plana uređenja

##### **I.2.**

#### **KARTOGRAFSKI PRIKAZI**

1. Detaljna namjena površina
2. Prometna, telekomunikacijska i komunalna infrastrukturna mreža
3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina
4. Uvjeti gradnje
  - 5.1. Raster i razmještaj ukopnih parcela uvjeti za gradnju i opremanje ukopnog mjesta
  - 5.2. Raster i razmještaj ukopnih parcela uvjeti za gradnju i opremanje ukopnog mjesta

#### **II – OBVEZNI PRILOZI**

- II.1. Obrazloženje izmjena i dopuna detaljnog plana uređenja groblje
- II.2. Popis sektorskih dokumenata i propisa
- II.3. Zahtjevi i mišljenja iz članka 90. zakona o prostornom uređenju (nn, broj: 153/13).
- II.4. Evidencija postupka izrade i donošenja plana
- II.5. Izvješće o javnoj raspravi (kao izdvojeni prilog Plana)
- II.6. Sažetak za javnost (kao izdvojeni prilog Plana)

**B. ODREDBE ZA PROVOĐENJE****1. Uvjeti određivanja namjene površina****Članak 3.**

(1) U članku 4., stavak 1. dodaju se kategorije E i F:

E) potporni i potporno - gabionski zidovi - PZ1 – PZ5:

- Sve potporne konstrukcije u cilju sanacije i stabilizacije terena. Uvjeti i način gradnje definirani člankom 35.

- F) prateće usluge groblja – PUG
- manji proizvodni pogoni za izradu vijenaca, svijeća, nadgrobnih obilježja i sl.

(2) U članku 4., stavak 2. mijenja se tablica koja glasi:

Namjena / oznaka namjene	površina P kopno (m2)	% ukupnog dijela
Površine za ukop – G1...G5	49774	40
Sadržaji u funkciji groblja – G6	3028	2
Infrastrukturni sustavi – IS	29572	23
Parkovne površine – Z1	9594	8
Zaštitne zelene površine – Z	30929	25
Prateće usluge groblja – PUG	529	0,5
Potporni i potporno - gabionski zidovi – PZ1 – PZ5	2018	1,5
Ukupna površina:	125444	100

**Članak 4.**

(1) U članku 4. dodaju se dva nova stavka 8. i 9. koji glase:

„(8) Prateće usluge groblja (PUG) planirane su izvan prostora groblja u blizini glavnog ulaza. Namijenjene su smještaju sadržaja kao što su proizvodnja vijenaca, svijeća, nadgrobnih obilježja i sl. Preostali dio površina može se uređivati u funkciji zaštitnog zelenila.“

(9) Potporni i potporno - gabionski zidovi (PZ1 – PZ5) su sve potporne konstrukcije u cilju sanacije i stabilizacije terena“.

**Članak 5.**

(1) U članku 5. mijenja se točka 2. u stavku 1 i glasi:

- „namjena i veličina (GBP građevine) /članak 7., do članka 16a./“

**Članak 6.**

(1) U članku 6., stavak 1. mijenja se tablica koja glasi:

Broj građevne čestice	namjena	površina P čestice (m2)	% ukupnog dijela
1.	G4	12249	10
2.	G3	11778	9
3.	G2, IS	7718	6
4.	G2,	10978	8
5.	G1, IS	5478	4

6.	G1	4869	4
7.	G5	2834	2
8.	G5	1447	1
9.	G5	801	1
10.	G5	784	1
11.	G5	559	0,5
12.	G5	422	0,5
13.	G6	4095	3
14.	Z1	9105	8
15.	IS	10917	9
16.	Z	2291	1
17.	Z	5310	4
18.	IS	594	0,5
19.	Z	8938	7
20.	IS	144	0,5
21.	PUG	529	0,5
22.	IS	8280	6
23.	KRIŽ	284	0,5
24.	POŽARNI PUT	650	1
25.	Z	14390	12
Ukupno:		<b>125444 m2</b>	

### Članak 7.

- (1) U članku 7., u stavku 2. ažurira se broj NN i glasi :  
 „Prostorni pokazatelji i pojmovi iz prethodnog stavka primjenjuju se u skladu s odredbama Zakona o prostornom uređenju (posebno članak 3., NN 153/13) te Pravilnikom o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim

pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (NN 106/98, 39/04, 45/04, 163/04).

### Članak 8.

- (1) U članku 7., stavak 3., mijenja se površina građevnih čestica u tablici koja glasi:

Broj građevne čestice	Namjena	Površina (m2)	kig	kis	Visina (m)	Etaže	najveći GBP (m2)*
1.	G	12249	0,1	1	5	Po ili P ili S	50
2.	G	11778	0,1	1	5	Po ili P ili S	50
3.	G	7718	0,1	1	5	Po ili P ili S	50
4.	G	10978	0,1	1	5	Po ili P ili S	50
5.	G	5478	0,1	1	5	Po ili P ili S	50
6.	G	4869	0,1	1	5	Po ili P ili S	50
7.	G	2834	0,1	1	5	Po ili P ili S	230
8.	G	1447	0,1	1	5	Po ili P ili S	50
9.	G	801	0,1	1	5	Po ili P ili S	50
10.	G	784	0,1	1	5	Po ili P ili S	50
11.	G	559	0,1	1	5	Po ili P ili S	50
12.	G	422	0,1	1	5	Po ili P ili S	50

13.	G6	4095	0,5	1,5	10	Po+Pr+1	1275
14.	Z1	9105	0,1	1	5	Po ili P ili S	50
15.	IS	10917	1	1	5	Po ili P ili S	50
16.	Z	2291	0,1	1	5	Po ili P ili S	50
17.	Z	5310	0,1	1	5	Po ili P ili S	50
18.	IS	594	0,1	1	5	Po ili P ili S	50
19.	Z	8938	0,1	1	5	Po ili P ili S	50
20.	IS	144	1	1	5	P	144
21.	PUG	529	0,4	0,4	5	Po ili P ili S	208
22.	IS	8280	1	1	5	Po ili P ili S	50
23.	KRIŽ	284	0,1	1	5	Po ili P ili S	50
24.	POŽARNI PUT	650	0,1	1	5	Po ili P ili S	50
25.	Z	14390	0,1	1	5	Po ili P ili S	50
Ukupno:	-	125444	Gig:	0,2	-	-	-

**Članak 9.**

- (1) U članku 8., stavak 2. dodaje se još jedna točka na kraju popisa:
- građevine pratećih usluga groblja (PUG) /članak 16, stavak 4/
- (2) U članku 8., u stavku 3, pod točkom 2. brišu se potporni zidovi iz popisa pomoćnih (jednostavnih) građevina.

**Članak 10.**

- (1) U članku 9., dodaje se još jedna točka na kraju popisa:
- građevine pratećih usluga groblja (PUG)

**Članak 11.**

- (1) U članku 10., stavak 2., mijenja se tablica i glasi:

Površine za ukup	Površina (m <sup>2</sup> )	A	A1	B	B1	C	C1	D	E	F
G1	250			21						
G2	366					13	16			
G3	108					4	5			
G4	370	26	29							
G5	160	10	13							
G6	369			20	23					
G7	170			8	11					
G8	366					13	16			
G9	151					4	7			
G10	370			20	23					
G11	66			6						
G12	122			10						
G13	462			24	29					
G14	453					17	20			
G15	456	31	36							
G16	462			25	29					

<b>G17</b>	453					15	20			
<b>G18</b>	456	32	36							
<b>G19</b>	430			19	28					
<b>G20</b>	237					8	10			
<b>G21</b>	102			3	7					
<b>G22</b>	362	16	32							
<b>G23</b>	412	29	32							
<b>G24</b>	412	29	32							
<b>G25</b>	416			21	26					
<b>G26</b>	415					15	18			
<b>G27</b>	393					14	17			
<b>G28</b>	393					14	17			
<b>G29</b>	390			21	24					
<b>G30</b>	390			21	24					
<b>G31</b>	390			21	24					
<b>G32</b>	405			25	29					
<b>G33</b>	429			24	27					
<b>G34</b>	324	22	25							
<b>G35</b>	349	24	27							
<b>G36</b>	362	24	28							
<b>G37</b>	386					12	17			
<b>G38</b>	415					14	18			
<b>G39</b>	437					15	19			
<b>G40</b>	452			25	28					
<b>G41</b>	468			26	29					
<b>G42</b>	468			25	29					
<b>G43</b>	468			25	29					
<b>G44</b>	468			30	26					
<b>G45</b>	87					2	3			
<b>G46</b>	175					5	7			
<b>G47</b>	262					8	11			
<b>G48</b>	421			22	26					
<b>G49</b>	452			24	27					
<b>G50</b>	452			24	27					
<b>G51</b>	452			25	27					
<b>G52</b>	452			24	27					
<b>G53</b>	449	31	34							
<b>G54</b>	137	4	12							
<b>G55</b>	109									1
<b>G56</b>	25	3								
<b>G57</b>	283					10	13			
<b>G58</b>	433					15	20			

G59	450					15	20			
G60	369							80	64	
G61	112					4	5			
G62	227					8	9			
G63	296			15	18					
G64	296			16	18					
G65	299			16	18					
G66	299			16	18					
G67	297			15	18					
G68	824					29	31			
G69	276	17	22							
G70	276	18	22							
G71	276	18	22							
G72	278	18	22							
G73	281			14	16					
G74	173			9	11					
G75	239			12	14					
G76	283			16	18					
G77	330			17	21					
G78	322			17	21					
G79	255					8	12			
G80	167					5	8			
G81	116	5	9							
G82	37				2					
G83	240					8	12			
G84	342					13	16			
G85	300	21	25							
G86	249	3	6	6	7	3	3			
G87	187	3	3	3	4	2	4			
G88	218	2	3	8	8	2	2			
G89	239	4	5	7	8	2	2			
G90	259	5	5	6	7	3	4			
G91	258	4	5	7	7	3	4			
G92	490			40		34				
G93	464			27	23					
G94	493	54								
G95	87	10								
G96	300	31								
G97	262					33				
G98	297	6	4	33						
		<b>A</b>	<b>A1</b>	<b>B</b>	<b>B1</b>	<b>C</b>	<b>C1</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>
<b>Ukupno prema</b>		<b>500</b>	<b>489</b>	<b>839</b>	<b>836</b>	<b>370</b>	<b>386</b>	<b>80</b>	<b>64</b>	<b>1</b>

<b>tipu grobnice:</b>										
<b>%</b>		<b>14</b>	<b>14</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
<b>Ukupno:</b>		<b>3565</b>								

### Članak 12.

- (1) Iza članka 16. dodaje se novi članak 16a. koji glasi:  
 „Prateće usluge groblja (PUG) kao što su manji proizvodni pogoni za izradu vijenaca, svijeća, nadgrobni obilježja i sl. planirane su izvan prostora groblja u blizini glavnog ulaza, na zasebnoj građevinskoj čestici broj 21. Detaljni uvjeti oblikovanja propisuju se člankom 24a.

- „visina potpornog zida odredit će se daljnjom razradom projektne dokumentacije“.  
Sve ostale alineje stavka 2. ostaju nepromijenjene.

- (2) U članku 35. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:  
 „Za potrebe izgradnje potpornih i potporno – gabionskih zidova unutar obuhvata Plana, privremeno će se koristiti postojeći kolni priključak na državnu cestu broj 8. dionica 29, u km 0+090, desna strana ceste. Po završetku izvođenja radova na izgradnji potpornih i potporno – gabionskih zidova privremeni kolni priključak treba zatvoriti za sav promet.“

### Članak 13.

- (1) Iza članka 24. dodaje se novi podnaslov „**Građevina pratećih usluga groblja**“
- (2) Iza članka 24. dodaje se novi članak 24a. koji se sastoji od tri stavka i glasi:  
 „(1) Gradivi dio čestice za smještaj građevine pratećih usluga groblja ukupne površine  $P=208$  m<sup>2</sup>, smještena je na planiranoj čestici broj 21 (kako je prikazano na *kartografskom prikazu 4. Uvjeti gradnje*);  
 (2) Osnovni uvjeti arhitektonskog oblikovanja su:
- broj etaža građevine (E) iznosi 1 etažu prizemlje (P),
  - visina građevine iznosi  $V=5$  metara,
  - ostali uvjeti propisuju se sukladno uvjetima određenima člankom 21. stavkom 2. točkama 3. do 7.“

### Članak 15.

- (1) U članku 47. u točki 8. stavka 1. ažuriraju se brojevi NN i glasi:
- „vertikalnu, horizontalnu signalizaciju i opremu ceste treba izvesti u skladu sa Pravilnikom o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (NN broj 33/05, 64/05-ispravak, 155/05, 14/11).“

### Članak 16.

- (1) U članku 64. stavak 1. dodaje se još jedna točka na kraju popisa:
- „definiranje trase šetnice kao dio planirane šetnice od predjela Dubac do naselja Plat i dalje prema naselju Cavtat odnosno Dubrovniku, kao dio veće mreže puteva na području Općine a koji povezuju značajne točke, prirodne i kulturne znamenitosti, te mogu poslužiti i kao

- protupožarna mreža, a sve prema članku 187. Prostornog plana uređenja Općine Župa dubrovačka (Sl. glasnik 06/08, 08/12 i 07/13). Trasa šetnice ucrтана je u kartografskom prikazu 4. Uvjeti gradnje.“
- (2) U članku 64. dodaje se novi stavak 5. koji glasi:  
 „Planom je predviđena trasa šetnice prema članku 187. Prostornog plana uređenja Općine Župa dubrovačka (Sl. glasnik 06/08, 08/12 i 07/13).kao dio spojne trase planirane šetnice od predjela Dubac do naselja Plat i dalje prema naselju Cavtat odnosno Dubrovniku. Kao početna točka šetnice unutar obuhvata Plana koristi se postojeći Rimski put, a nakon toga šetnica prati planiranu glavnu cestu unutar obuhvata, te izlazi iz Plana na spoju sa postojećim putem u smjeru kapelice Gospe od Obrane (izvan obuhvata Plana).“
- (3) cijeni predavala u javnu elektroenergetsku mrežu. Objekti iz stavka 1. ovog članka prvenstveno bi se smještali na parkirališnim prostorima, krovu centralnog objekta, te na dijelu južnog potpornog zida. Točne pozicije i broj planiranih fotonaponskih elektrana i/ili sunčanih kolektora odredit će se u postupku provedbe Plana.
- (4) Predviđene površine na kojima se omogućava izgradnja fotonaponskih elektrana i/ili sunčanih kolektora su  
 - parkiralište gornje: oko 1.980 m<sup>2</sup>;  
 - parkiralište donje: oko 2.850 m<sup>2</sup>;  
 - krov centralnog objekta: oko 1.200 m<sup>2</sup>;  
 - dio južnog potpornog zida: oko 200 m<sup>1</sup>
- Točne površine odredit će se prilikom izrade projektne dokumentacije. Na predviđenu površinu potrebno je optimalno rasporediti module, odrediti njihov broj, predložiti način učvršćenja nosive konstrukcije, način električnog spajanja, predložiti fotonaponske izmjenjivače, procijeniti ukupne troškove instalacije te godišnju proizvodnju električne energije. Sunčanu elektranu potrebno je osmisliti tako da radi automatski u svim vremenskim uvjetima. Svi dijelovi i komponente moraju biti takve kakvoće kako bi se uz minimalne potrebe za održavanjem osigurao siguran pogon i maksimalni radni vijek elektrane. Potrebno je uskladiti smještaj elektrane sa elektroničkom komunikacijskom mrežom radi izbjegavanja elektromagnetskih smetnji.

### Članak 17.

- (1) Iza članka 68. dodaje se novi članak 68a. koji se sastoji od šest stavki koje glase:  
 „(1) Potrebno je poticati korištenje obnovljivih izvora energije izgradnjom fotonaponskih ili sunčanih kolektorskih sustava. Obnovljivi izvori energije (Sunčeva energije, vjetar, biomasa i dr.) uzrokuju značajno manje šteta za okoliš, a i povećavaju sigurnost opskrbe energijom. Fotonaponski i kolektorski sustavi ne proizvode buku, nemaju pokretnih dijelova i ne ispuštaju onečišćujuće tvari u atmosferu.
- (2) Na području Groblja Dubac predviđa se mogućnost izgradnje sunčanih, fotonaponskih elektrana za proizvodnju električne energije i/ili sunčanih kolektora. Proizvedena električna energija bi se po poticanoj
- (5) Način priključka ovisno o tipu planirane elektrane (elektrana za vlastitu potrošnju ili elektrana za proizvodnju priključena na javnu elektroenergetsku mrežu) definirati će se detaljno kroz projektnu dokumentaciju elektrane u skladu sa važećom zakonskom regulativom.

- (6) Nakon isteka roka amortizacije postrojenje se mora zamijeniti ili ukloniti, te zemljište privesti prijašnjoj namjeni.“

#### Članak 18.

- (1) U članku 79. u stavku 1. ažurira se broj NN i glasi:  
„(1) Planirani zahvati u prostoru /članak 4./ provode se u skladu s odredbama ovog plana, posebnim propisima te na temelju upravnog akta izdanog na temelju *Zakona o prostornom uređenju (NN153/13)* i *Zakona o gradnji (NN 153/13)*.“

#### Članak 19.

- (1) Članak 80. se mijenja i glasi:  
„(1) Osim općih mjera provedbe i uvjeta iz prethodnog članka, Planom se određuje faznost gradnje i uređenja prostora groblja. Za svaku od nabrojanih faza gradnje iz stavka 3. ovog članka, a na temelju lokacijske dozvole ishodit će se zasebne građevinske dozvole, odnosno potrebni upravni akti.
- (2) Prije ishodađenja lokacijske dozvole za cjelokupni obuhvat Plana moguće je ishoditi dozvole za gradnju potpornih i potporno - gabionskih zidova unutar obuhvata Plana potrebnih za sanaciju i stabilizaciju terena, prikazanih na kartografskom prikazu u 4. *Uvjeti gradnje*.  
Preduvjet ishodađenju akata za građenje je formiranje građevinskih čestica:
- PZ1 – na građevinskim česticama br. 1 (I.), 11 (XI), 12 (XII), 22 (XXII), 23 (XXIII) i 24 (XXIV);
  - PZ2 – na građevinskoj čestici br. 1 (I.);
  - PZ3 – na građevinskim česticama 7 (VII.) i 8 (VIII.);
  - PZ4 – na građevinskim česticama 9 (IX.) i 10 (X.);

- PZ5 – na građevinskoj čestici 22 (XXII.)

- (3) Planom je predviđeno pet faza izgradnje i uređenja prostora groblja:
- **Faza 1.** Planirane građevinske čestice u obuhvatu ove faze su oznake 1, 2, 7, 9, 11, 13 i 21(I, II, VII, IX, XI, XIII i XXI) koje čine grobna polja od broja G46 – G99 (isključivo G87, G90, G91, G92 i G94 koji pripadaju *Fazi 2.*); građevinska čestica oznake 14 (XIV) - brdo Trapit na kojemu je planiran Biblijski vrt sa uređivanjem arheološkog nalazišta prema konzervatorskim smjernicama; građevinska čestica oznake 23 (XXIII) na kojoj je planiran Križ; građevinska čestica oznake 24 (XXIV) kao čestica požarnog puta; glavna prometnica unutar obuhvata Plana i glavne parkirališne površine (gornje i donje parkiralište) na planiranim građevinskim česticama 15 i 22 (XV i XXII); građevinska čestica oznake 20 (XX.) – trafostanica; glavni objekti grobnog kompleksa: centralni objekt sa natkrivenim parkingom i kapelica; prateći objekti grobnog kompleksa; građevina u okviru muslimanskog obreda; te građevine pratećih usluga groblja;
  - **Faza 2.** Planirana građevinska čestica u obuhvatu ove faze je oznake 3 (III) koji čine grobna polja od broja G34 – G44 sa pješačkim šetnicama; građevinska čestice oznake 8 (VIII) koju čine grobna polja G92 i G94; građevinska čestice oznake 10 (X.) koju čine grobna polja G90 i G91, i građevinska čestice oznake 12 (XII) koju čini grobno polje G87;
  - **Faza 3.** Planirana građevinska čestica u obuhvatu ove faze je oznake 4 (IV) koji čine grobna polja od broja G22 – G33 sa pješačkim šetnicama;
  - **Faza 4.** Planirane građevinske čestice u obuhvatu ove faze su čestica oznake 5 (V) koju čine grobna polja

od broja G13 – G21 sa pješačkim šetnicama, čestica oznake 16 (XVI) koju čini prometnica sa okretištem i čestica oznake 18 koju čini pristupni put parcelama prema moru;

- **Faza 5.** Planirana građevinska čestica u obuhvatu ove faze je oznake 6 (VI) koji čine grobna polja od broja G1 – G12 sa pješačkim šetnicama.

(4) Faznost izgradnje shematski je prikazana na kartografskom prikazu 4. *Uvjeti gradnje.*“

### Članak 20.

(1) U članku 82. mijenja se stavak 4. koji glasi:

„(4) Propisuju se sljedeći osnovni kriteriji koje je potrebno primijeniti prilikom projektiranja građevina na području zone:

- U svrhu sprečavanja širenja požara i/ili dima unutar i na susjedne građevine, građevina mora biti izgrađena u skladu s *Pravilnikom o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara (NN 29/13)*. Posebno paziti na sigurnosnu udaljenost dviju susjednih građevina. Kod građevina s malim požarnim opterećenjem kod kojih je završni (zabatni) zid udaljen manje od 3,0 m od susjedne građevine (postojeće ili predviđene) potrebno je spriječiti širenje požara na susjedne građevine izgradnjom požarnog zida. Kad je jedna od susjednih građevina sa srednjim ili velikim požarnim opterećenjem potrebno je međusobnu sigurnosnu udaljenost odrediti proračunom. Umjesto požarnog zida mogu se izvesti vanjski zidovi koji tada moraju imati istu otpornost na požar koju bi imao požarni zid, a eventualni otvori u vanjskim zidovima moraju imati otpornost na požar kao i vanjski zidovi;

- radi omogućavanja spašavanja osoba iz građevine i gašenja požara

na građevini i otvorenom prostoru, građevina mora imati vatrogasni prilaz određen prema posebnom propisu, a prilikom gradnje ili rekonstrukcije vodoopskrbnih mreža mora se ukoliko ne postoji predvidjeti vanjska hidrantska mreža. Ovo se posebno odnosi na zaštićene dijelove prirode, za koje je potrebno donijeti procjene ugroženosti i planove zaštite sukladno posebnim propisima i na iste zatražiti suglasnost Ministarstva unutarnjih poslova. Ovu zaštitu potrebno je planirati na šumskim i poljoprivrednim područjima koja neposredno okružuju gradska naselja, da se tijekom požarne sezone onemogućiti zahvaćanje istih s otvorenih prostora. Na ovim površinama je potrebno predvidjeti provođenje svih preventivnih mjera zaštite od požara, sukladno pozitivnim hrvatskim propisima, uvažavajući sve specifičnosti ove županije;

- U slučaju planiranja skladišta i postrojenja zapaljivih tekućina i plinova, te eksploziva, pridržavati se pozitivnih hrvatskih propisa;

- kod projektiranja građevina za koje ne postoje hrvatski propisi prema kojima projektant može odrediti potrebnu klasu otpornosti na požar nosive konstrukcije (a također ni druge zahtjeve u svezi građevinske zaštite od požara), projektant može primijeniti odgovarajuće inozemne propise kao priznata pravila tehničke prakse,

- sukladno posebnom propisu potrebno je ishoditi posebne uvjete nadležne Policijske uprave na mjere zaštite od požara primijenjene u glavnom projektu za zahvate u prostoru na slijedećim građevinama i prostorima:

- u kojima se obavlja držanje, skladištenje ili promet zapaljivih tekućina i/ili plinova i

- koje su posebnim propisom navedene kao građevine za koje je potrebno ishoditi posebne uvjete građenja glede zaštite od požara,
- u svrhu efikasne zaštite od mogućih potresa neophodno je konstrukcije svih građevina planirati prema uvjetima propisanim za izgradnju na područjima intenziteta potresa 10 i više stupnjeva po MCS ljestvici te dodatno uskladiti s posebnim propisima za navedene seizmičke zone;
- Obavezno obratiti pažnju na to da se na mjestima i trasama kuda prolaze dalekovodi ne dopusti gradnja objekata;
- Prilikom gradnje vodoopskrbne mreže posebnu pažnju je potrebno obratiti na izvedbu vanjske i unutarnje hidrantske mreže za gašenje požara, a sve prema *Pravilniku o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN 08/06)*.

### C. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

#### Članak 21.

- (1) *Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja Groblje izrađuju se u 3 (tri) izvornika ovjerenih pečatom Općinskog vijeća Općine Župa Dubrovačka i 2 (dvije) kopije.*

- (2) Jedan izvornik čuva se u pismohrani Općinskog Vijeća Općine Župa dubrovačka, drugi izvornik u pismohrani Upravnog odjela za prostorno uređenje i gradnju Dubrovačko neretvanske županije, treći izvornik u pismohrani Upravnog odjela za zaštitu okoliša i prostorno uređenje Općine Župa dubrovačka nadležnog za poslove prostornog uređenja, prva kopija u Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja i druga kopija Plana u Zavodu za prostorno uređenje Dubrovačko - neretvanske županije.

#### Članak 22.

- (1) Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „*Službenom glasniku Općine Župa dubrovačka*“.

KLASA: 350-02/15-01/09  
URBROJ: 2117/08-02-15-1

Srebreno, 23. lipnja 2015.

Predsjednik Općinskog vijeća

Mato Previšić, v.r.

---